

## esaitte compact: Saitenwechsel Fendergitarren!



Klar, beim Erneuern der Saiten erst einmal runter mit den alten Dingern.

Also die Mechanik so drehen, dass sich die Saitenspannung verringert. Dann, wenn es lose genug, also reichlich Spiel ist, einfach noch oben abziehen. Die „eingefrorenen“ Wicklungen am Saitenende glatt ziehen oder mit einer Zange abknöpfen, damit die Saiten schön durch die Brücke heraus gezogen werden können.

Die neuen Saiten durch die Brücke in Richtung Hals stecken. Oben das letzte Stück der Saite mit einer Zange abknöpfen, aber genug Länge lassen, um zwei bis drei Wicklungen auf dem Mechanikschacht zu ermöglichen. Bei Vintage Style Tuners wie hier, in die obige Öffnung hinein und die Saite im Schlitz umknicken.



Jetzt die Saite um den Schaft wickeln. Richtung beachten: Die Saite soll hier auf der rechten Seite über den Sattel verlaufen. So weit von Hand vorwickeln, dass man nicht mehr so viel am Knopf zu drehen hat. In vielen Fällen reichen 3 Umrundungen des Schaftes von oben nach unten.

Wir haben es geahnt: Das Wickeln hat verschiedene Funktionen: Die Saiten können gestimmt werden - jawohl. Viele Wicklungen von oben nach unten verbessern den Druck der Saite im Sattel.

Vergleiche auch Saitenwechsel bei Gibson-artigen Gitarren oder welchen mit Tremolo.

